



OPTIkompakt

bietet gute Argumente
brings many advantages



Leichte Selbstmontage durch einfach verständliche Aufbauanleitungen
Simple self-assembly, thanks to easy to understand assembly instructions



Ummantelte Spanplattenzarge in Holz-Nachbildung mit Rollenführung
Covered chipboard drawer side profile with wood effect, with roller runners




Leichte Korpusmontage durch Minifix-Excenter-Verbinder - ohne außen sichtbare und somit störende Verschraubungen. Die feste Verbindung wird durch das Anziehen des Excentergehäuses erzeugt. Erst dieser Arbeitsschritt spreizt den Dübel auseinander.

Simple carcass mounting, thanks to Minifix excenter fitting - invisible from the outside, and thus no screws to disturb the appearance. The connection is secured by tightening the excenter housing. The dowel is only opened up at this assembly stage.




Einsatz identischer Melamindekore bei:
» Frontenoberfläche und -kante
» Korpusoberfläche, -kante und Sockel
Front- und Korpusmaterial in E1-Qualität mindestens 16 mm stark, 4-seitige Kantenbeschichtung

Use of identical melamine decors with:
» Front finish and edges
» Carcase finish, edges and plinth
Front and carcass material in E1 quality, at least 16 mm thick, 4-side edge coating



Montagefreundliche 3-dimensional verstellbare Ganzmetallscharniere mit Kreuzmontageplatte zur bedienerfreundlichen Nachjustierung, Topfbandbohrung [Ø 35 mm]

Assembly-friendly full metal hinges adjustable in 3 dimensions with cross mounting plate for user-friendly readjustment, cup hinge drilling [Ø 35 mm]



Oberschränke sind mit einer komfortablen Tiefe von 33 cm [Korpusmaß] ausgeführt. 100 cm breite Oberschränke werden durch einen Mittelpfosten zusätzlich stabilisiert.

Wall units are designed with a convenient depth of 33 cm [carcase dimension]. 100 cm wide wall units are further strengthened through the use of a middle post.



3-dimensional verstellbare Oberschrank-Aufhängebeschläge, 140 kg Belastbarkeit je Schrank

Wall unit suspension fitting, adjustable in 3 dimensions, load capacity of 140 kg per unit




Unterschränke mit hintenliegender Quertraverse für ein hohes Maß an Stabilität und Montagefreundlichkeit.

Base units with rear crosspiece for increased stability and ease of assembly.



Eingetutete Rückwand für ein hohes Maß an Stabilität. Allseitig beschichtete Korpuskanten als Feuchtigkeitsschutz.

Back panel slotted into grooves for maximum stability. Carcase edges coated on all sides for moisture protection.



Griffe sind im jeweiligen Schrankpaket bereits mit enthalten.

Handles are already included in the respective unit pack.