



OPTIkontur

Modul-Küchenmöbel mit Stahlrahmen
modular kitchen furniture with steel frame
modulair keukenmeubel met stalen frame
meubles de cuisine modulaires avec structure en acier



Leichte Selbstmontage durch einfach verständliche Aufbauanleitungen.
Simple self-assembly, thanks to easy to understand assembly instructions.
Eenvoudige zelfmontage door eenvoudige begrijpelijke montage-instructies.
L'auto-assemblage est facile grâce à des des instructions de montage compréhensibles.



Softclose Türen inklusive
Softclose doors inclusiv
Softclose deuren inbegrepen
Portes softclose inclus



Leichte Korpusmontage durch Minifix-Excenter-Verbinder. Die feste Verbindung wird durch das Anziehen des Excentergehäuses erzeugt. Erst dieser Arbeitsschritt spreizt den Dübel auseinander.
Easy cabinet assembly due to Minifix eccentric connector. The firm connection is created by tightening the eccentric housing. Only this step spreads the dowel apart.
Eenvoudige kastmontage door Minifix excentriek connector. De vaste verbinding wordt tot stand gebracht door de excentrische behuizing aan te spannen. Alleen deze stap spreidt de deuvet uit elkaar.
Montage facile des armoires grâce au Minifix excentré connecteur. La connexion ferme est créée en serrant le boîtier excentrique. Seule cette étape permet d'écarter le goujon.



Metallauszüge Doppelwandig, 16 mm Boden, Vollauszug softclose
Double walled metal pull-outs, 16 mm base, full extension softclose
Dubbelwandige metalen uittrekelementen, 16 mm onderkant, volledige extensie softclose
Coulissants métalliques à double paroi, 16 mm en bas, extension complète softclose



3-dimensional verstellbare Oberschrank-Aufhängebeschläge, 140 kg Belastbarkeit je Schrank.
Wall unit suspension fitting, adjustable in 3 dimensions, load capacity of 140 kg per unit.
3-dimensionaal verstelbaar wandmeubel - ophanginrichting, 140 kg draagvermogen per kast.
Unité murale réglable en 3 dimensions - ferrures de suspension, capacité de charge de 140 kg par armoire.



Oberschränke mit einer Tiefe von 33 cm Korpusmaß. Praktische Falttüren-Oberschränke mit integrierem, soften Schließmechanismus.
Wall units with a depth of 33 cm carcass size. Practical wall units with folding doors and integrated doors, soft closing mechanism.
Hangelementen met een diepte van 33 cm korpusgrootte. Praktische bovenkasten met vouwdeuren en geïntegreerde deuren, soft close-mechanisme.
Unités murales d'une profondeur de 33 cm de la taille d'une carcass. Unités murales pratiques avec portes pliantes et portes intégrées, mécanisme de fermeture en douceur.



Eingenutete Rückwand für ein hohes Maß an Stabilität. Allseitig beschichtete Korpuskanten als Feuchtigkeitsschutz.
Back panel slotted into grooves for maximum stability. Carcase edges coated on all sides for moisture protection.
Verzonken achterwand voor een hoge mate van stabiliteit. Rompranden gecoat aan alle zijden als bescherming tegen vocht.
Panneau arrière encastré pour un degré élevé de la stabilité. Bords de la carcasse revêtus sur toutes les faces comme protection contre l'humidité.



Höhenverstellbare Stellfüße (+ 20 mm) ermöglichen die passgenaue Schrankjustierung bei Bodenunebenheiten und eine Anpassung der Arbeitshöhe.
Height adjustable feet (+ 20 mm) enable precise unit adjustment on uneven floors, and an adjustment to the working height.
In hoogte verstellbare poten (+ 20 mm) maken het mogelijk om de kast bij oneffenheden in de vloer exact in te stellen en de werkhoopte te verstellen.
Des pieds réglables en hauteur (+ 20 mm) permettent un réglage précis de l'armoire en cas de sol irrégulier et un ajustement de la hauteur de travail.

